



Aufbau Faltpavillon / Zelt

Der Aufbau mit mind. 2 Personen wird empfohlen.

- 1 Entpacken Sie das Gestell und stellen Sie es aufrecht hin.
- 2 Ziehen Sie das Aluminiumgestell gleichmäßig etwas auseinander.
- 3 Legen Sie das Zeltdach über das Gestell (die Ecken des Daches müssen auf den Ecken des Gestells liegen).
- 4 Um das Dach zu fixieren, befestigen Sie das an den Ecken des Zeltdachs angebrachte Flauschband am Klettband des Gestells.
- 5 Ziehen Sie das Gestell auseinander, bis das Gestänge hörbar einrastet (ggf. leicht anheben).
- 6 Vergewissern Sie sich, dass die Sicherungsbolzen wirklich eingerastet sind, schieben Sie ggf. das Gestell leicht nach oben, bis die Ecke einrastet.
- 7 Ziehen Sie die Standbeine in die gewünschte Höhe nach unten aus, bis diese ebenfalls einrasten (bei Faltzelt-System bitte Rastenstellung 3 verwenden).
- 8 Spannen Sie ggf. das Zeltdach mit der in der Mitte des Gestells angebrachten Kurbel nach.
- 9 Der Faltpavillon ist nun aufgebaut und einsatzbereit.

Montage der Seitenwände

- 10 Die Standfüße bitte auf eine Durchgangshöhe von 2m ausziehen (Rastenstellung 3).
- 11 Die Seitenwände mittels des Klettbandes an einer Ecke beginnend an der Unterkante des Zeltdaches befestigen.
- 12 Klettschlaufen um die Standbeine legen und fixieren.
- 13 Achtung: Bei jedem Einsatz im Außenbereich müssen Faltpavillon und Faltzelt sicher am Boden verankert werden!

Stellen Sie niemals Faltpavillon und Faltzelt ohne Sicherung auf.

Auf harten Untergründen: Zeltfüße je nach Einsatzort und Einsatzbedingungen mit der benötigten Anzahl von Beschwerungsplatten bzw. Kunststoffgewichten sichern oder

Auf weichen Untergründen: Faltzelt je nach Einsatzort und Einsatzbedingungen mit Abspannsets oder Erdhaken sichern.

Abbau

- 14 Standfüße einschieben, dazu bitte jeweils roten Verstellhebel gedrückt halten und Standfuß nach unten schieben.
- 15 Rote Sicherungsbolzen an den Ecken des Dachgestells betätigen (Achtung: Dachgestell schnappt leicht nach unten, bitte Pfosten nicht direkt darunter berühren).
- 16 Gestell zusammenschieben, ggf. Dachbespannung abnehmen.
- 17 Gestell und Dachbespannung im Transport Trolley verstauen.

Hinweis: Das Faltgestell muss sich leicht und ohne Kraftaufwand entfalten lassen. Um Schäden zu vermeiden wenden Sie keine Gewalt an! Das Faltzelt sollte immer aufrecht stehend gelagert werden.

