





Lieferumfang

Werbedruck,
Displaygehäuse,
3-teilige Stange,
Klemmleiste,
Transporttasche



Aufstellen

- 1 Klemmleiste und 3-teilige Stange aus der Tasche nehmen
- 2 die zwei Füße im rechten Winkel zum Gehäuse nach außen drehen
- 3 zusammengesteckte Stange in der vorgesehenen Gehäusehalterung platzieren
- 4 Werbedruck aus dem Gehäuse herausziehen
- 5 Klemmleiste des Werbedrucks mittig in die Stange einhaken



Motivwechsel

- 6 Werbedruck komplett aus dem Gehäuse ziehen
- 7 Fixierschlüssel an der rechten Gehäusesseite einstecken, um Aufrollspule zu fixieren
- 8 Werbedruck von der Fixierzunge abtrennen und aus der Klemmleiste entnehmen
- 9 eventuell altes durch neues doppelseitiges Klebeband ersetzen
- 10 Oberkante des neuen Werbedruckes in der Klemmleiste fixieren
Achtung: Vorderseite des Werbedruckes und der Klemmleiste müssen in die gleiche Richtung zeigen
- 11 untere Kante des Druckes entlang der vorgegebenen Markierungslinie auf die Fixierzunge kleben
Achtung: Vorderseite des Werbedruckes muss nach oben zeigen
- 12 Werbedruck und Gehäuse festhalten, um beim Entfernen des Fixierschlüssels ein abruptes Einrollen in das Gehäuse zu verhindern
- 13 Fixierschlüssel an der rechten Seite des Gehäuses vorsichtig heraus ziehen
- 14 Werbedruck langsam und gleichmäßig aufrollen lassen
Empfehlung: Festhalten des Gehäuses durch eine zweite Person

