

Aufbauanleitung

Entnehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und prüfen Sie die Vollständigkeit:

Größe	L	M, S
Stangensegmente	6	4
Stangensegmente mit Eckverbinder	2	2
Winkelverbinder	1	1
Y-Element	1	1

Im Lieferumfang enthalten sollten jeweils 2 Stangensegmente gleichen Durchmessers. (für rechten + linken Hohlraum).

Legen Sie die Stangensegmente für jede Seite des Hohlraums hintereinander geordnet auf den Boden, beginnend mit dem größten Stangendurchmesser.

Stangensegmente für jede Seite zusammenstecken.

EINLAGIG:

Den Winkelverbinder und die Stangensegmente mit dem Eckverbinder V-förmig zusammenstecken und mit den Stangensegmenten für eine Seite des Hohlraums verbinden. Die Bespannung mit dem Hohlraum auf die Segmente aufschieben (beginnend am noch unverbundenen Ende des Stangensegments mit Eckverbinder).

Die restlichen Stangensegmente in die 2. Seite des Hohlraums führen und mit dem Stangensegment mit Eckverbinder verbinden.

DOPPELLAGIG:


Den Winkelverbinder und die Stangensegmente mit dem Eckverbinder V-förmig zusammenstecken und durch die Öffnung in den Hohlraum schieben, anschließend die Öffnung mit dem Klettverschluss schließen.

Die restlichen Stangensegmente am unteren Ende der Bespannung jeweils durch die rechte und linke Seite des Hohlraums führen und mit den Eckverbindern verbinden.


Jeweils unteres Ende mit dem Y-Element verbinden.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Stangenspitzen komplett in die verstärkten Enden der Hohlräume eingeführt werden. (Um Faltenbildung zu vermeiden bitte die Bespannung nicht zu weit nach unten ziehen. Gg.falls die Flagge etwas rütteln, damit die Bespannung ihre optimale Form annimmt.)

Kompletieren Sie das Fahnen-System nun mit der gelieferten Bodenhalterung / Standfuß.



Einlagig / Single-sided



Doppellagig / Double-sided



Pflege- und Reinigungshinweis:

Die Polyesterstoffbespannung kann in jeder Haushaltswaschmaschine unter Verwendung eines Markenwaschmittels bei max. 60° C gewaschen werden. Vor dem Waschen empfiehlt es sich, alle harten Teile, die Beschädigungen des Flaggenstoffes verursachen können zu entfernen. Zum Trocknen werden die Fahnen tropfnass aufgehängt, bzw. der der Stange befestigt. Von einer chemischen Reinigung sollte grundsätzlich abgesehen werden da sonst keine Gewährleistung für die Farbechtheit gegeben werden kann.